

TEGERA® 728

Guanto sintetico, nitrile, rivestito fino al palmo, Lycra®, nylon, 15 aghi, finitura "sabbia", Cat. II, nero, grigio, palmo resistente agli oli e ai grassi, per lavori di assemblaggio

PROPRIETÀ

Buona sensibilità per le punte delle dita, durevole, buona presa, buona calzata, confortevole, traspirabile

DATI TECNICI

TIPO DI GUANTI Guanti di protezione - Applicazioni di tipo generico

CATEGORIA Cat. II

TAGLIE (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIALE DEL SUPPORTO Lycra®, nylon, 15 aghi

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DA IMMERSIONE Nitrile

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA (GRIP) Finitura "sabbia"

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

LUNGHEZZA 230 - 270mm

COLORE Nero, grigio

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/120

PEZZI PER SCATOLA 0

PRESENTAZIONE Blister con cavaliere

SPECIFICA DEL MATERIALE Elastan, nitrile, nylon



Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2020-10-27



TEGERA® 728

CARATTERISTICHE

Palmo resistente agli oli e ai grassi

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da abrasione, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, contatto con oli e grassi

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti umidi, ambienti oleosi e grassi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro agricolo, assemblaggio, carpenteria, engineering, giardinaggio, installazione HVAC, guida di macchine, lavoro di riparazione

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



