

SCHEDA TECNICA

607A00000



PUNTI DI FORZA:

- Ripara globalmente volto e occhi
- Ampia gamma di schermi per usi specifici
- Protezione da arco elettrico con alcuni modelli
- Totalmente sovrapponibile

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Schermo
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	169
Dimensioni (calibro)	395x240
Caratteristiche Montatura	---
Caratteristiche Fascia Elastica	---
Sistema di Ventilazione	---
Parti di ricambio disponibili	---

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti	Policarbonato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	---
VLT% (+/-5%)	87,4
Spessore (mm)	1.8
Curvatura	Cilindrica
Classe ottica	1
Protezione UV	380nm

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170
Marcature Frame	---
Marcature Lenti/Flip	2C-1.2 U 1 AT 8 9 0068 CE

CAMPI D'IMPIEGO

- A** Protezione contro particelle ad alta velocità 190 m/s - alta energia
- T** Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme
- 9** Protezione contro metalli fusi e solidi caldi
- 8** Protezione contro archi elettrici di corto circuito