



AZIENDA SPECIALIZZATA DA 20 ANNI NEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Contatti: Tel. 0331/464802 email: info@tekno3.it Sito internet: www.tekno3.it

SCHEDA TECNICA

GUANTI ROGER FLEXIBO 855

Dispositivo di Protezione Individuale II Categoria CE (dir 89/686/CE)



EN 388



4 1 3 1 X



Descrizione

Supporto in nylon grigio senza cuciture. Ricoperti di foam di nitrile sul palmo e $\frac{3}{4}$ del dorso. Puntinatura in nitrile sul palmo. Polsino a maglia elasticizzato.

Confezione

Pacchetti da 12 paia / Cartoni da 144 paia.

Applicazioni Tipiche

Manipolazione generiche anche in presenza moderata di olio, manutenzione, ispezione, imballaggio, magazzino.

Dati Tecnici

Modello	Tipo	Taglia EN	Colore
FLEXIBO 855	Palmo e $\frac{3}{4}$ del dorso spalmato in Foam di nitrile. Supporto nylon spandex	6/7/8/9/10/11	Grigio/Nero

Caratteristiche

PRESA SICURA

La puntinatura applicata al palmo aumenta l'efficacia della presa, anche in presenza di moderate quantità olio.

OTTIMA RESISTENZA MECCANICA

La spalmatura in foam di nitrile unita alla eccellente qualità del supporto in nylon spandex consente al guanto di raggiungere il massimo livello di resistenza all'abrasione.

CONFORT

La finezza della fibra di supporto è la presente di un percentuale di Spandex consentono al guanto di adattarsi alla forma naturale della mano consentendo l'utilizzo per molto tempo con minor fatica.

La spalmatura in foam di nitrile consente una maggior traspirabilità anche sul parmo.

6 TAGLIE DISPONIBILI

Prestazioni secondo la norma EN388:2016

Tipo				Livello 4	Livello 5	Livello raggiunto dal guanto
Resistenza all'abrasione Nr. di cicli				8000	-	4
Resistenza al taglio Indice				10,0	20,0	1
Resistenza allo strappo Newton				75	-	3
Resistenza alla perforazione Newton				150	-	1