

## SCHEMA TECNICA

## Elmetto di protezione industriale 3M™ G3000

### Descrizione prodotto

L'elmetto di protezione industriale 3M™ G3000 è progettato per offrire una protezione affidabile al capo anche in ambienti difficili. Le sua forma arrotondata riduce la probabilità di rimanere impigliato. La visiera corta garantisce un campo visivo più ampio e il design dell'elmetto è stato studiato per essere utilizzato anche al contrario, (ovvero con la bardatura ruotata di 180°) per l'utilizzo anche in spazi ristretti.

### Caratteristiche principali

- L'indicatore Uvicator™ mostra quando è necessario sostituire l'elmetto a causa dell'esposizione ai raggi UV
- Disponibile anche con bardatura a cricchetto per una facile regolazione
- Disponibile nella versione con fori di ventilazione per un comfort aggiuntivo
- Parte frontale adatta per la personalizzazione con logo o nome aziendale
- Fascia anti sudore sostituibile in pelle o plastica
- La bardatura può essere ruotata di 180° per indossare l'elmetto al contrario
- Disponibile la versione isolata elettricamente in accordo con la EN 50365
- Approvato per l'utilizzo a -30°C
- Disponibile un'ampia gamma di accessori

Compatibile con un'ampia gamma di cuffie per il rumore 3M™ Peltor™

### Materiali

Componente	Materiale
Calotta	ABS stabilizzato UV
Bardatura	LDPE
Fasce bardatura	Poliestere
Fascia anti sudore	Pelle o materiale sintetico

### Peso

L'elmetto di protezione G3000 con la bardatura a cricchetto G2M pesa 360g.

### Test e Approvazioni

L'elmetto di protezione industriale 3M™ G3000 soddisfa i requisiti della Direttiva DPI (89/686/CEE) ed è pertanto marcato CE. Il prodotto è stato testato e approvato da SP, Swedish National Testing and Research Institute, Box 857 SE-501 15 Borås Sweden (Organismo Notificato numero 0402).

L'elmetto è stato testato e approvato secondo la EN 397:1995, EN 397:1995/A1:2000 e alcune versioni del G3000 anche secondo la EN 50365:2002.



### Configurazioni

#### Calotta

G3000	Con fori di ventilazione
G3001	Senza fori di ventilazione

#### Taglie

Bardatura standard	54-62cm
Bardatura a cricchetto	53-62cm

