AZIENDA SPECIALIZZATA DA 20 ANNI NEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Contatti: Tel. 0331/464802 email: info@tekno3.it Sito internet: www.tekno3.it

SCHEDA TECNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marcatura destra: | U EN166 F CE | Marc. Oculari 1: | 5 U 1 F CE |
| Marcatura sinistra: | Mod.511 U EN175 F CE | Marc. Oculari 2: | 5 U 1 F CE |
| Tipo di montatura: | Occhiale | Materiali: | Policarbonato |
| Campo visivo DPI: | >40 | VLT%: | 2 |
| Regolazione lunghezza aste: | Meccanismo a scatti | Colore: | Verde 5 |
| Regolazione Inclinazione aste | Meccanismo a scatti | Trattamento: | Antigraffio |
| Sistema di ventilazione: | - | Spessore (mm): | 2 |
| Peso DPI completo (gr.): | 34 | Curvatura: | Base 3 |
| | | Classe ottica: | 1 |
| | | Numero di scala: | 5 |
| | | Materiale Nasello soffice: | - |
| | | Colore Nasello Soffice: | - |
| | | Note: | |

| | |
|---|---|
| Protezione contro particelle ad alta velocità - bassa energia | F |
| Protezione laterale | |
| Protezione contro la radiazione ottica secondo la norma EN 169/175 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |